

CORTINA DE AIRE SIN CALEFACTOR

- Cubierta metálica con tratamiento superficial en esmalte sintético al horno.
- Rodetes siroco, compensados estática y dinámicamente.
- Dos velocidades de inyección de aire.
- Descarga de aire con aleta regulable.
- Incluye placa metálica para montaje.
- Accionamiento por control remoto inalámbrico o en forma manual desde panel en la cubierta del equipo.
- Apto para montaje en muro o cielos (por medio de escuadras de fe NO incluidas.
- Garantía: 1 año.
- Certificado según CE.



Características											
Modelo	Alcance	Dimensiones Ancho X Alto X Fondo (mm)	Consumo motor, 220 Volt (Watt)		Veloc. Aire (m/s)		Nivel Sonoro (dB(A))		Vol. Aire (m³/h)		Peso (Kg)
			Alta	Baja	Alta	Baja	Alta	Baja	Alta	Baja	
FM-3509-L/Y	2,5 – 3,5	900X230X215	300	270	16	13	52	49	1.100	900	16
FM-3512-L/Y	2,5 – 3,5	1.200X230X215	400	360	16	13	53	50	1.500	1.200	18
FM-3515-L/Y	2,5 – 3,5	1500X230X215	500	450	16	13	55	52	1.900	1.500	23
FM-4009-L/Y	3,0 – 4,0	900X230X215	330	300	20	16	57	54	1.400	1.000	16
FM-4012-L/Y	3,0 – 4,0	1.200X230X215	440	400	20	16	58	55	1.900	1.500	18
FM-4015-L/Y	3,0 – 4,0	1.500X230X215	530	480	20	16	61	58	2.300	1.900	23