



Hisense

Chile A SERIES R32 Series Especificaciones

Modelo de fabricación		AS-09UW4RLRCA01	AS-12UW4RLRCA02	AS-18UW4RMSCA02	AS-22UW4RBTCA00
Modelo comercial		AS-09UW4RLRKA1-I AS-09UW4RLRKA1-O	AS-12UW4RLRKA-I AS-12UW4RLRKA-O	AS-18UW4RMSKA-I AS-18UW4RMSKA-O	AS-22UR4RBTKA-I AS-22UR4RBTKA-O
Tipo		Bomba calor Inverter	Bomba calor Inverter	Bomba calor Inverter	Bomba calor Inverter
Capacidad de enfriamiento	W	2640	3500	5200	6400
Capacidad de enfriamiento	Btu/Hr	9008	11942	17742	21837
Rango de capacidad de Enfriamiento	W	600~3000	850~3900	1400~6000	1700~6700
Rango de capacidad de Enfriamiento	Btu/Hr	2.047 ~ 10.235	2.900 ~ 13.306	4.776~20.471	5.800~22.860
Capacidad en Calefacción	W	2900	3500	5400	6400
Rango de capacidad de calefacción	W	900~3600	1000~4000	1300~6300	1450~7000
Rango de capacidad de Calefacción	Btu/Hr	3.069~12.276	3.410~13.640	4.433~21.438	4.944~23.870
Rango de operacion en Enfriamiento °C	°C	21~43	21~43	21~43	21~43
Rango de operacion en Calefacción °C	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
EER para Enfriamiento	W/W	3,22	3,21	3,22	3,21
COP para Calefacción	W/W	3,61	3,61	3,61	3,62
Clasificación Energía	Enfriamiento	A	A	A	A
Clasificación Energía	Calefacción	A	A	A	A
Refrigerante		R32	R32	R32	R32
Volumen de Refrigerante	Gr	460	550	980	1100
Nivel de Ruido Unidad Interior	Alto dB (A)	39	38	45	46
	Medio dB (A)	37	36	42	44
	Bajo dB (A)	35	34	36	42
	Silencioso dB (A)	25	27	32	34
Nivel de Ruido Unidad Exterior	dB (A)	53	54	56	55
Alimentacion					
Voltaje, Frecuencia y fase		220-240V~, 50Hz, 1P	220-240V~, 50Hz, 1P	220-240V~, 50Hz, 1P	220-240V~, 50Hz, 1P
Corriente Nominal	Enfriamiento (A)	3,7	5,0	7,7	9,2
	Calefacción (A)	3,3	4,4	7,0	8,2
Diámetro de conexión de tubería					
Tubería de líquido	Pulgada	1/4	1/4	1/4	1/4
Tubería de gas	Pulgada	3/8	3/8	1/2	1/2
Máxima distancia conexión tubería	Metros	20	25	30	30
Máxima distancia en altura	Metros	10	10	10	10
Dimensiones netas					
AnchoxALtoxDProfundidad (mm)	Unidad Interior	798×256×191	798×256×191	896×300×214	1008×325×217
	Unidad Exterior	660×482×240	660×482×240	780×540×260	860×650×310
Peso Neto (Kg)	Unidad Interior	8,0	8,0	10,5	13,0
	Unidad Exterior	20,5	20,5	29	39
Dimensiones Embalaje					
AnchoxALtoxDProfundidad (mm)	Unidad Interior	850×320×260	850×320×260	960×365×300	1120×390×315
Peso Bruto (Kg)	Unidad Interior	9,5	9,5	12,5	15,5
	Unidad Exterior	24	24	32	45