

# CIELO PISO INVERTER

## Potencias:

24.000 / 36.000

48.000 / 60.000 BTU/hr.



**Auto Start:**  
Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.

**Bajo Nivel de Ruido:**  
Ambas unidades (UI/UE) están diseñadas para operar silenciosamente. Esto permite minimizar la contaminación acústica en donde desee opere el equipo.

**Deshumidificación Inteligente:**  
La unidad cuenta con un sistema que mantiene el ambiente libre de humedad.

Modelo		SPL-INV-CCP24K	SPL-INV-CCP36K	SPL-INV-CCP48K	SPL-INV-CCP60K
Alimentación unidad interior	V, Hz, Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Alimentación unidad exterior	V, Hz, Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3
Capacidad	Refrigeración	Btu/h 24000 (7400-25590) kW 7.00 (2.16-7.50)	36000 (12280-37530) 9.55 (3.60-11.00)	48000 (14330-51250) 14.07 (4.20-15.02)	55000 (16400-59000) 16.10 (4.80-17.30)
	Calefacción	Btu/h 24570 (6755-25930) kW 7.20 (1.98-7.60)	39880 (9210-40940) 10.80 (2.70-12.00)	52000 (15700-58000) 15.24 (4.60-17.00)	58000 (16700-67600) 17.00 (4.90-19.80)
Datos eléctricos unidad interior	Entrada de potencia de refrigeración nominal	kW 2.18 (0.67-2.70)	2.97 (0.93-3.80)	5.02 (1.21-6.10)	6.30 (1.49-7.80)
	Entrada de potencia de calefacción nominal	kW 1.80 (0.65-2.65)	2.99 (0.95-3.56)	4.76 (0.92-5.80)	5.80 (1.49-7.20)
	Corriente de refrigeración nominal	A 9.57 (3.21-11.98)	13.60 (4.08-16.69)	9.00 (2.50-10.50)	10.80 (2.57-12.50)
	Corriente de calefacción nominal	A 7.91 (3.11-11.76)	13.70 (4.17-15.63)	8.80 (1.90-10.20)	11.00 (2.54-12.00)
Rendimiento	EER	W/W 3.21	3.22	2.80	2.56
	COP	W/W 4.00	3.61	3.20	2.93
Datos eléctricos unidad exterior	Consumo máximo entrada	W 3000	4090	6500	7800
	Corriente máxima	A 13.40	20.50	10.50	11.05
Unidad interior	Caudal de aire (Hi/Mi/Lo)	m3/h 1550/1250/1050	1580/1280/1080	2100/1900/1350	2070/1770/1470
	Nivel de Ruido (Hi/Mi/Lo)	dB (A) 50/44/39	50/44/39	51/46/42	55/49/45
	Dimensión neta (WxHxD)	mm 1280x690x235	1280x690x235	1600x690x235	1600x690x235
	Dimensión empaque (WxHxD)	mm 1360x770x325	1360x770x325	1680x770x325	1680x770x325
	Peso neto	Kg 36	36	41	41
	Peso empaque	Kg 42	42	45	45
Unidad exterior	Refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A
	Carga	Kg 1.7	2.45	2.65	3.45
	Dimensión neta (WxHxD)	mm 825x310x655	900x350x700	940x370x1325	940x370x1325
	Dimensión empaque (WxHxD)	mm 945x435x725	1020x430x770	1080x430x1440	1080x430x1440
	Peso neto	Kg 41	45	82	90
Tuberías	Peso empaque	Kg 44	49	92	10
	Líquido	pulgadas 3/8	3/8	3/8	3/8
	Gas	pulgadas 5/8	5/8	3/4	3/4
	Longitud máxima	m 30	30	50	50
	Altura máxima	m 15	15	30	30
Control		Remoto	Remoto	Remoto	Remoto



\* Imágen Referencial

\* Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.

