

CASSETTE CONVENCIONAL

Potencias:

12.000 / 18.000 / 24.000
36.000 / 48.000 BTU/hr.



Auto Start:
Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.



Descongelado Inteligente:
Descongelado controlado completamente por un microprocesador que asegura condiciones efectivas de calefacción.



Bomba de Condensado incorporado en la Unidad.

Modelo		SPL-CCA12K	SPL-CCA18K	SPL-CCA24K	SPL-CCA36K	SPL-CCA48K	
Alimentación unidad interior	V, Hz, Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Alimentación unidad exterior	V, Hz, Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3	
Capacidad	Refrigeración	Btu/h kW	12000 3.52	18000 5.20	23000 6.74	36000 10.55	48000 14.07
	Calefacción	Btu/h kW	12000 3.52	18500 5.27	22485 6.59	39920 11.70	52000 15.24
Datos eléctricos unidad interior	Entrada de potencia de refrigeración nominal	kW	1.10	1.62	2.04	3.50	4.68
	Entrada de potencia de calefacción nominal	kW	0.96	1.46	1.68	3.43	4.60
	Corriente de refrigeración nominal	A	5.20	7.44	9.5	7.20	8.10
	Corriente de calefacción nominal	A	4.60	6.70	7.8	7.00	8.00
Rendimiento	EER	W/W	3.21	3.21	3.30	3.01	3.01
	COP	W/W	3.66	3.61	3.92	3.41	3.31
Datos eléctricos unidad exterior	Consumo máximo entrada	W	2000	2700	3200	5000	6800
	Corriente máxima	A	9.00	14.3	17.50	10.00	12.00
Unidad interior	Caudal de aire (Hi/Mi/Lo)	m3/h	800/750/600	1350/110/950	1450/1150/1050	1800/1450/1250	2000/1500/1300
	Nivel de Ruido (Hi/Mi/Lo)	dB (A)	41/38/34	47/45/43	49/45/37	52/47/43	52/47/43
	Dimensión neta (WxHxD)	mm	575x575x260	840x840x246	835x835x250	840x840x246	840x840x288
	Dimensión empaque (WxHxD)	mm	725x725x300	915x915x315	910x910x310	910x910x310	910x910x350
	Peso neto	kg	18	25	25	26	29
	Peso empaque	kg	21	29	29	30	33
Unidad exterior	Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Carga	kg	1.05	1.43	1.83	2.25	2.70
	Dimensión neta (WxHxD)	mm	760x250x550	800x315x545	825x310x655	970x395x805	940x370x1325
	Dimensión empaque (WxHxD)	mm	863x361x590	920x400x620	945x435x725	1105x495x890	1080x430x1440
	Peso neto	kg	35	39	50	64	85
	Peso empaque	kg	38	41	53	68	94
Panel	Dimensión neta (WxHxD)	mm	650x650x30	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x50
	Dimensión empaque (WxHxD)	mm	735x735x130	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100
	Peso neto	kg	2.5	5	5	5.3	5.30
Tuberías	Peso empaque	kg	4.5	7	7	7.8	7.80
	Líquido	pulgadas	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
	Gas	pulgadas	1/2	1/2	5/8	5/8	3/4
	Longitud máxima	m	25	20	20	30	50
Control		Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	



* Imágen Referencial

* Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.

