

SPLIT PISO CIELO ^{TECNOLOGÍA} INVERTER

Modelo I32-ASP

Climatiza grandes espacios



☒ ESTÁNDAR ☐ OPCIONAL

- | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|--|
|  CONTROL REMOTO |  BOMBA DE DRENAJE INCORPORADA |  FUNCIÓN DE REINICIO AUTOMÁTICO |  PANTALLA DIGITAL |  ALETA DE ALUMINIO HIDROFÍLICO |  FILTRO LAVABLE |  DESCONGELADO INTELIGENTE |  KIT DE INSTALACIÓN |
|  ENTRADA DE AIRE FRESCO |  ENFRIAMIENTO AMBIENTAL BAJO |  CAJA ELÉCTRICA A PRUEBA DE FUEGO |  FRÍO / CALOR RÁPIDO |  CONTROL POR CABLE |  CONTROL WIFI |  TERMOSTATO PROGRAMABLE | |

SPLIT PISO CIELO TECNOLOGÍA INVERTER Modelo I32-ASP



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO		Unidad Interior	UI	I32-ASP-18MDS UI	I32-ASP-24MDS UI	I32-ASP-36MDS UI	I32-ASP-48MDS UI	I32-ASP-60MDS UI
		Unidad Exterior	UE	I32-ASP-18MDS UE	I32-ASP-24MDS UE	I32-ASP-36MDS UE	I32-ASP-48MDS UE	I32-ASP-60MDS UE
Alimentación Eléctrica			V~,Hz,fase	220-240V 50Hz, 1	220-240V~,50, 1	220-240V~,50, 1	380-415V,50Hz, 3	380-415V,50Hz, 3
Potencia Nominal (Rango)	Frio		Btu/h	18000 (5200~19100)	24000 (7370-29000)	36000 (9900~39200)	48000 (14330~49540)	55000 (16400~57320)
			kW	5.30 (1.53~5.60)	7.03 (2.16-8.50)	10.55 (2.90~11.50)	14.07 (4.20~14.52)	16.12 (4.80~16.80)
	Calor		Btu/h	19450 (4800~21200)	27000 (6755-29350)	39000 (8900~40900)	52000 (15700~58000)	60050 (16700~62780)
			kW	5.70 (1.40~6.20)	7.91 (1.98-8.60)	11.43 (2.60~12.00)	15.24 (4.60~17.00)	17.60 (4.90~18.40)
Consumo Eléctrico Nominal (Rango)	Frio		KW	1.55 (0.47~2.30)	2.10 (0.77~3.20)	3.25 (0.71~4.30)	4.67 (1.21~6.30)	5.36 (1.38~6.80)
			A	7.00 (2.00~9.78)	9.53 (2.91~14.50)	15.50 (3.20~23.00)	10.00 (2.50~11.00)	10.50 (2.85~11.50)
	Calor		KW	1.51 (0.46~2.25)	2.13 (0.65~2.70)	2.85 (0.47~3.50)	4.67 (0.92~5.80)	5.16 (0.98~6.05)
			A	7.00 (2.00~9.78)	9.60 (2.86~8.50)	12.50 (2.43~16.00)	8.00 (1.90~8.50)	9.50 (2.02~10.00)
Información Unidad Interior	Flujo De Aire (alto/Medio/bajo)		m3/h	1000/910/800/690	1400/1300/1150/1000	2000/1750/1500/1250	2200/1900/1350	2200/1900/1350
			CFM	588/533/470/406	824/765/676/588	1176/1030/882/735		
	Nivel Sonoro (alto/Medio/bajo)		dB(A)	43/40/38/35	44/41/39/37	50/47/43/40	51/46/42	51/46/42
	Dimensiones Neto (W*D*Alto)		mm	1000x690x235	1280x690x235	1600x690x235	1600x690x235	1600x690x235
	Dimensiones Embalaje (W*D*Alto)		mm	1080x770x325	1360x770x325	1680x770x325	1680x770x325	1680x770x325
	Peso Neto		Kg	27	33	40	41	41
Información Unidad Exterior	Peso Embalaje		Kg	31.5	38,0	45,5	47	47
	Nivel Sonoro		dB(A)	54	57	57	58	58
	Dimensiones Neto (W*D*alto)		mm	785x300x555	900x360x700	970x395x803	970x395x805	940x373x1320
	Dimensiones Embalaje (W*D*alto)		mm	900x380x615	1020x430x760	1105x495x885	1105x495x885	1080x430x1440
	Peso Neto		kg	28.5	40.5	61.5	62	77
	Peso Embalaje		kg	31	44	66	66.5	87
Conexiones de tubería	Diametro Líquido		mm	Φ6.35 (1/4)	Φ9.52 (3/8)	Φ9.52 (3/8)	Φ9.52 (3/8)	Φ9.52 (3/8)
	Diametro Gas		mm	Φ12.7 (1/2)	Φ15.88 (5/8)	Φ15.88 (5/8)	Φ15.88 (5/8)	Φ15.88 (5/8)
	Drainage		mm	R3/4in (DN20)	R3/4in (DN20)	R3/4in (DN20)	R3/4in (DN20)	R3/4in (DN20)
Información	Refrigerante		tipo	R32	R32	R32	R32	R32
	Carga de Fabrica		kg	1,1	1,5	2,65	1,6	2,25
	SEER/SCOP		W/W	6.5/4.0	6.5/4.0	6.5/4.0		
	Max. Distancia		m	30	50	75	65	65
	Max. Diferencia de Altura		m	20	25	30	30	30
Cable eléctrico	Cable de Alimentación Interior (U.		mm2	/	/	/	/	/
	Cable de Alimentación Exterior (U.		mm2	3*1.5	3*2.5	3*4.0	5*2.5	5*2.5
	Cable de Interconexión (IDU&ODU)		mm2	4*1.0	4*1.0	4*1.0	4*0.75	4*0.75
	Cable de Señal A B (IDU&ODU)		mm2	/	/	/	/	/